



SIARR

NOTICE DE MONTAGE

Galerie Traffic Fourgon
normal 2001 (court)
Réf. : 9942 et 9944

MONTAGE

- Assembler les 2 équerres A sur la galerie à l'aide de l'ensemble visserie V.
- Enfoncer les embouts C sur le rouleau B, puis fixer le tout sur les équerres avec l'ensemble visserie W.
- Monter sur l'avant de la galerie les 2 obturateurs E.
- Positionner les fixations D sur la galerie selon l'entraxe des fixations sur le toit avec l'ensemble visserie X.
- Présenter la galerie sur le véhicule, puis fixer les 2 pattes avant avec la visserie Z, régler ensuite les pattes de fixations D aux points d'ancrage prévus à cet effet avec l'ensemble visserie Y (détail A).

BLOCS VISSERIE

V	4 vis HM8x25 4 écrous Nylstop M8 4 rondelles plates 8/18	X	8 vis HM8x40 16 rondelles plates 8/18 8 écrous Nylstop M8
W	2 vis HM12x40 2 rondelles DEC12	Z	2 vis HM8x20 2 écrous carrés M8 2 rondelles plates 8/18 2 rondelles DEC8 2 rondelles plastique 8/20
Y	8 vis HM8x20 8 écrous carrés M8 8 rondelles plates 8/18 8 rondelles DEC8 8 rondelles plastique 8/20		

COUPLES DE SERRAGE

Serrer l'ensemble aux couples indiqués ci-dessous :

M8	AC8.8	2,3 daNm
M12	AC8.8	8,1 daNm

